

Part No. 41426

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECT AN HDMI SOURCE TO A DISPLAYPORT DISPLAY



DESCRIPTION

- Connect an HDMI equipped device to a DisplayPort display
- Supports high quality resolutions up to 4K@30Hz
- Compliant with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.2 specification
- Compliant with HDCP 1.4 and DPCP 1.3
- 2 year warranty

Lindy's HDMI to DisplayPort cables combine sleek, modern design with superior performance to provide a high quality conversion of HDMI signals to output to a DisplayPort display. This range of active cables come with a chipset housed neatly inside the HDMI connector to ensure a consistently reliable connection between HDMI media players, games consoles and PCs to DisplayPort monitors.

With support for resolutions up to 4096x2160@30Hz, these cables are great for creating innovative working environments, engaging educational workstations or immersive gaming experiences, while support for uncompressed multi-channel audio allows for an impressive three-dimensional surround sound performance to compliment detailed, clear video. The additional USB Type A connector can optionally be used to amplify the power to ensure a reliable connection in all situations.

RELATED PRODUCTS

0

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECTORS

Connector A	HDMI Type A Male, USB Type A I
Connector B	DisplayPort A Male
Housing Material	ABS
Connector Plating	Gold 1µm
Pin Construction	Phosphor Bronze
Pin Plating	Gold 15µm
Dimensions (approx.) WxDxH	HDMI: 48x20.9x11.3mm [1.89x0.82x0.44in] USB: 37.5x15.8x8mm [1.48x0.62x0.31in] DisplayPort: 36.4x20x9.4mm

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	10.2Gbps/225MHz
Maximum Resolution	4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Nominal Attenuation	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimum Bend Radius	55mm [2.17in]
Operating Temperature	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Storage Temperature	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
ATC Approved	0°C - 45°C [32°F - 113°F]

PURCHASING INFORMATION

No.	41426
EAN	4002888414265

CABLE CONSTRUCTION

Length	2m [6.56ft]
Standard	DisplayPort 1.2
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	5.5mm [0.22in]
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	30AWG
Shielding	Aluminium Braid, 85%

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

41424 - 0.5m [1.64ft]
41425 - 1m [3.28ft]
41426 - 2m [6.56ft]
41427 - 3m [9.84ft]
41428 - 5m [16.44ft]

Artikelnr. 41426

2M HDMI AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL

VERBINDET EIN HDMI-QUELLGERÄT MIT EINEM DISPLAYPORT-MONITOR



BESCHREIBUNG

- Verbindet ein HDMI-Gerät mit einem DisplayPort-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@30Hz
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP 1.3
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplays, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.

Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützten diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

VERWANDTE PRODUKTE

0

2M HDMI AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	HDMI-Stecker Typ A, USB-Stecker
Steckverbinder B	DisplayPort-Stecker Typ A
Gehäusematerial	ABS
Beschichtung des Steckverbinders	Gold 1µm
Pin Konstruktion	Phosphorbronze
Beschichtung des Pins	Gold 15µm
Abmessungen (ca.) BxTxH	HDMI: 48x20.9x11.3mm [1.89x0.82x0.44in] USB: 37.5x15.8x8mm [1.48x0.62x0.31in] DisplayPort: 36.4x20x9.4mm

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	10.2Gbit/s/225MHz
Maximale Auflösung	4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimaler Biegeradius	55mm [2.17in]
Betriebstemperatur	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Lagertemperatur	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
ATC geprüft	0°C - 45°C [32°F - 113°F]

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	41426
EAN	4002888414265

KABELKONSTRUKTION

Länge	2m [6.56ft]
Standard	DisplayPort 1.2
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	5.5mm [0.22in]
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Verzinnertes Kupfer
Leitermaße	30AWG
Schirmung	Aluminiumgeflecht, 85%

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

41424 - 0.5m [1.64ft]
41425 - 1m [3.28ft]
41426 - 2m [6.56ft]
41427 - 3m [9.84ft]
41428 - 5m [16.44ft]

N° Art. 41426

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECT AN HDMI SOURCE TO A DISPLAYPORT DISPLAY



DESCRIPTION

- Connect an HDMI equipped device to a DisplayPort display
- Supports high quality resolutions up to 4K@30Hz
- Compliant with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.2 specification
- Compliant with HDCP 1.4 and DPCP 1.3
- 2 year warranty

Lindy's HDMI to DisplayPort cables combine sleek, modern design with superior performance to provide a high quality conversion of HDMI signals to output to a DisplayPort display. This range of active cables come with a chipset housed neatly inside the HDMI connector to ensure a consistently reliable connection between HDMI media players, games consoles and PCs to DisplayPort monitors.

With support for resolutions up to 4096x2160@30Hz, these cables are great for creating innovative working environments, engaging educational workstations or immersive gaming experiences, while support for uncompressed multi-channel audio allows for an impressive three-dimensional surround sound performance to compliment detailed, clear video. The additional USB Type A connector can optionally be used to amplify the power to ensure a reliable connection in all situations.

PRODUITS RATTACHÉS

0

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECTEURS

Connecteur A	HDMI Type A Male, USB Type A I
Connecteur B	DisplayPort A Male
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du boîtier	Gold 1µm
Matériau des broches	Phosphor Bronze
Revêtement des broches	Gold 15µm
Dimensions (approx.) LxPxH	HDMI: 48x20.9x11.3mm [1.89x0.82x0.44in] USB: 37.5x15.8x8mm [1.48x0.62x0.31in] DisplayPort: 36.4x20x9.4mm

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	10.2Gbit/s/225MHz
Résolution maximale	4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Rayon de courbure minimal	55mm [2.17in]
Température de fonctionnement	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Température de stockage	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Testé par ATC	0°C - 45°C [32°F - 113°F]

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	41426
EAN	4002888414265

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	2m [6.56ft]
Norme	DisplayPort 1.2
Couleur	Black
Type	Round
Diamètre de la gaine	5.5mm [0.22in]
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Tinned Copper
Section des conducteurs	30AWG
Blindage	Aluminium Braid, 85%

DIVERS

Type d'emballage	Polybag
Garantie (Années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

41424 - 0.5m [1.64ft]
41425 - 1m [3.28ft]
41426 - 2m [6.56ft]
41427 - 3m [9.84ft]
41428 - 5m [16.44ft]

Art. 41426

CAVO HDMI A DISPLAYPORT, 2M

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE HDMI AD UN MONITOR DISPLAYPORT



DESCRIZIONE

- Cavo per la connessione di un dispositivo con uscita HDMI ad un monitor DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 4K@30Hz
- Conforme alle specifiche HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2
- Supporto HDCP 1.4 e DPCP 1.3
- 2 anni di garanzia

Questo cavo HDMI a DisplayPort unisce un design moderno e accattivante a performance di alta qualità per convertire un segnale da HDMI a DisplayPort. Questa gamma di cavi attivi dispone di un chipset all'interno del connettore HDMI per una pratica conversione del segnale da una sorgente HDMI come media player, console e PC a monitor DisplayPort.

Supporta risoluzioni fino a 4096x2160@30Hz, l'ideale per svariate installazioni come scuole e università o per gaming, mentre il supporto di segnali audio non compressi multi canale garantisce prestazioni ottimali anche in ambito sonoro. Il connettore USB Tipo A aggiuntivo può essere collegato opzionalmente per fornire l'alimentazione necessaria in ogni applicazione.

PRODOTTI CORRELATI

0

CAVO HDMI A DISPLAYPORT, 2M

CONNETTORI

Connettore A	HDMI Tipo A Maschio, USB Tipo
Connettore B	DisplayPort A Maschio
Materiale dei Connettori	ABS
Placcatura dei Connettori	Oro 1µm
Composizione dei Pin	Bronzo fosforoso
Placcatura dei Pin	Oro 15µm
Dimensioni (ca.) LxPxA	HDMI: 48x20.9x11.3mm [1.89x0.82x0.44in] USB: 37.5x15.8x8mm [1.48x0.62x0.31in] DisplayPort: 36.4x20x9.4mm

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	10.2Gbit/s/225MHz
Risoluzione massima	4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Attenuazione nominale	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Raggio minimo di curvatura	55mm [2.17in]
Temperatura operativa	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Temperatura di stoccaggio	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Certificazione ATC	0°C - 45°C [32°F - 113°F]

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	41426
EAN	4002888414265

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	2m (6.56ft)
Standard	DisplayPort 1.2
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	5.5mm [0.22in]
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	30AWG
Schermatura	Maglia in alluminio, 85%

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

41424 - 0.5m [1.64ft]
41425 - 1m [3.28ft]
41426 - 2m [6.56ft]
41427 - 3m [9.84ft]
41428 - 5m [16.44ft]