

Part No. **42345**

2 PORT HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO CABLE KVM SWITCH

SWITCH BETWEEN 2 HDMI EQUIPPED PCS FROM ONE KEYBOARD, MOUSE AND MONITOR



DESCRIPTION

- Control two HDMI equipped PCs from a single keyboard, mouse and monitor
- Switch via the unit's push button control, software or keyboard hot keys
- Supports HDMI 2.0 signals, up to 4K 60Hz
- Integrated cables for quick, hassle-free installation
- 2 Year Warranty

The Lindy 2 Port HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio KVM Switch is a compact solution for providing access and control over two HDMI equipped PCs from a single keyboard, mouse and monitor. With integrated cables, this switch can be easily connected directly to the system, with no need for purchasing additional cables and saving time on the installation.

Support for resolutions up to 4K Ultra HD 60Hz ensures the optimum image quality, perfect for high graphical content in gaming setups, video editing or dual system control workstations. The audio output port on the main unit also allow users to connect headphones or speaker to add immersive 2CH audio and a microphone, while additional USB peripherals can be integrated with a USB hub.

The KVM switch features multiple switching options including a push button control (with 1.5m cable), hotkey and software switching to provide simple, reliable control for the user, great for both professional and first time users.

Please note: this KVM switch can be used with DisplayPort or Mini-DisplayPort equipped computers using a DisplayPort to HDMI or Mini-DisplayPort to HDMI converter

EN: Please note: Software control & hotkey switching are not currently compatible with devices supporting macOS 10.15. This is due to an incompatibility between macOS 10.15 and 32-bit software.

RELATED PRODUCTS

42341
42344
32811
32321

2 PORT HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO CABLE KVM SWITCH

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI
Console Interfaces	USB
Interface Standard	HDMI 2.0, USB 2.0
Maximum Resolution	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
HDCP Support	HDCP 2.2
Supported Audio	Analogue Stereo
Separate Audio Ports	2 x 3.5mm (Female)
Serial Interface	-
Console Number	1
Max Number PC/Server	2
Cascadable	-
Switching Method	Push Button, Hotkey Switching & Software
19" Rack Mountable	-
Special Features	Supports USB 2.0 Hubs And Device Sharing, Active LED Indicators

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.436kg (0.96lb)
Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidity	0 - 90% RH (non-condensing)
Power Requirements	5V
Colour	Black

CONNECTORS

Console Interfaces	HDMI Type A (Female), 2 x USB 2.0 Type A (Female), 2 x 3.5mm (Female)
PC/Server Interfaces	2 x HDMI (Male), USB 2.0 Type A (Male), 2 x 3.5mm (Male) 1.2m Integrated Cables
Other Interfaces	-
Power	-

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimension	160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
Gross Weight	0.517kg (1.14lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 66

PURCHASING INFORMATION

No.	42345
EAN	4002888423458

PACKAGING CONTENTS

HDMI KVM Switch
Lindy Manual

Artikelnr. 42345

2 PORT HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO CABLE KVM SWITCH

UMSCHALTEN ZWISCHEN 2 COMPUTERN MIT HDMI-ANSCHLUSS MIT NUR EINER TASTATUR, MAUS UND MONITOR



BESCHREIBUNG

- Zum Steuern von zwei HDMI-PCs mit einer Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten mit Drucktasten, Software oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt HDMI 2.0 Signale bis 4K 60Hz
- Integrierte Kabel für schnelle, problemlose Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy 2 Port HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio KVM Switch ist eine kompakte Lösung für den Zugang zu zwei PCs mit HDMI-Anschlüssen und deren Steuerung mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor. Mit seinen integrierten Kabeln kann der Switch problemlos angeschlossen werden. Zusätzliche Kabel sind für die Installation nicht erforderlich.

Auflösungen bis 4K Ultra HD 60Hz sorgen für optimale Bildqualität - perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming-Installationen, bei der Videobearbeitung oder bei der Steuerung von zwei Arbeitsplätzen. Der Audioausgangsport des Hauptgeräts erlaubt Anwendern auch den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern für immersives 2-Kanal-Audio und den Anschluss eines Mikrofons. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können mit einem USB Hub verbunden werden.

Der KVM Switch bietet zahlreiche Umschaltoptionen z.B. Steuerung über Drucktaste (mit 1,5m Kabel), per Tastatur-Hotkey und auch über Software, so dass einfache und zuverlässige Steuerung für den Anwender - egal ob professionell oder unerfahren - gewährleistet ist.

Beachten Sie bitte, dass dieser KVM Switch durch Einsatz eines DisplayPort- oder Mini DisplayPort- auf HDMI-Konverters mit Computern verwendet werden kann, die über einen DisplayPort- oder Mini-DisplayPort-Anschluss verfügen.

VERWANDTE PRODUKTE

42341
42344
32811
32321

2 PORT HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO CABLE KVM SWITCH

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI
Konsolenschnittstelle	USB
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.0, USB 2.0
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

HDCP-Unterstützung	HDCP 2.2
Audio	Analoges Stereo

Separate Audio-Ports	2 x 3.5mm [Buchse]
Serielle Schnittstelle	-

Konsolenanzahl	1
Maximale Anzahl PC/Server	2
Kaskadierbar	-
Umschaltmethode	Drucktaste, Umschalten per Hotkey & Software

Montierbar	-
Spezielle Eigenschaften	Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing, aktive LED-Anzeigen

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
---------------------------------------	-------------------------------------

Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.44kg (0.97lb)

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit	0 - 90% RH (nicht-kondensierend)

Leistungsaufnahme	5V
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Konsolenschnittstelle	HDMI Typ A (Buchse), 2 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm (Buchse)
------------------------------	---

PC/Server Schnittstelle	2 x HDMI (Stecker), USB 2.0 Typ A (Stecker), 2 x 3.5mm (Stecker) 1.2 integrierte Kabel
--------------------------------	--

Weitere Schnittstellen	-
-------------------------------	---

Stromversorgung / Netzteil -

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
Gesamtgewicht	0.436kg (0.96lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 66

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42345
EAN	4002888423458

LIEFERUMFANG

HDMI KVM Switch
Lindy Handbuch

N° Art. 42345

SWITCH KVM 2 PORTS HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO, CÂBLES INTÉGRÉS

COMMUTE LES SIGNAUX CLAVIER, SOURIS ET MONITEUR POUR 2 PC ÉQUIPÉS EN HDMI



DESCRIPTION

- Contrôle deux PC équipés en HDMI à partir d'un clavier, souris et moniteur
- Commutation via bouton poussoir, logiciel ou séquences clavier hotkey
- Prend en charge les signaux HDMI 2.0, jusqu'au 4K 60Hz
- Câbles intégrés pour une installation simple et sans tracas
- Garantie 2 ans

Le commutateur KVM 2 ports HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio de LINDY est une solution compacte permettant d'accéder à deux ordinateurs équipés de la technologie HDMI et de les contrôler à partir d'un seul clavier, d'une souris et d'un moniteur. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires et à gagner du temps sur l'installation.

La prise en charge de résolutions jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, idéale pour les contenus graphiques de haut niveau dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double système. Le port de sortie audio permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son stéréo immersif et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés à un concentrateur USB.

Le commutateur KVM propose plusieurs options de commutation, notamment via contrôle par bouton poussoir (avec un câble de 1.5m), raccourcis clavier ou commutation logicielle pour fournir un contrôle simple et fiable aux utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou novices.

Veillez noter: ce switch KVM peut être utilisé avec des ordinateurs équipés en DisplayPort ou Mini-DisplayPort en utilisant des convertisseurs DisplayPort vers HDMI ou Mini-DisplayPort vers HDMI.

PRODUITS RATTACHÉS

42341
42344
32811
32321

SWITCH KVM 2 PORTS HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO, CÂBLES INTÉGRÉS



SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI
Interface console	USB
Normes	HDMI 2.0, USB 2.0
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Prise en charge HDCP	HDCP 2.2
Audio	Stéréo analogique
Ports audio dédiés	2 x 3.5mm (femelle)
Interface série	-
Nombre de consoles	1
Nombre maximal d'utilisateurs	2
Cascadable	-
Méthode de commutation	Bouton poussoir, raccourcis clavier & logiciel
Montage rack	-
Caractéristiques spécifiques	Prise en charge des hubs USB 2.0 et du partage de périphériques, indicateurs LED actifs

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
Matériau du boîtier	Matière plastique
Poids net	0.44kg (0.97lb)
Température de fonctionnement	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative	0 - 90% RH (sans condensatior)
Puissance	5V
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Connecteurs côté console	HDMI Type A (femelle), 2 x USB 2.0 Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
Connecteurs côté console	2 x câbles intégrés 1.2m HDMI (mâle), USB 2.0 type A (mâle), 2 x Jack 3.5mm (mâle)
Autres connecteurs	-
Alimentation	-

DIVERS

Type d'emballage	Boîte en carton
Dimensions de l'emballage	160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
Poids brut	0.436kg (0.96lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 66

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42345
EAN	4002888423458

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch KVM HDMI
Manuel Lindy

Art. 42345

SWITCH KVM HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

COMMUTAZIONE TRA 2 PC HDMI DA UN MONITOR, TASTIERA E MOUSE



DESCRIZIONE

- Controllo di due PC HDMI da un Monitor, tastiera e mouse
- Commutazione tramite pulsante sullo switch, software o hotkey tastiera
- Supporta segnali HDMI 2.0, fino a 4K 60Hz
- Cavi integrati per installazione facile e veloce
- 2 anni di garanzia

Questo Switch KVM HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio compatto consente di avere accesso a due PC con interfacce video DP da un singolo monitor, mouse e tastiera. I cavi sono integrati, basta quindi collegarlo alle macchine che si vogliono gestire senza dover aggiungere cavi, facilitando notevolmente l'installazione.

Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz per immagini di alta qualità, adatto anche per video editing, gaming o per la gestione di due workstation. L'uscita audio consente di collegare cuffie o casse e microfono, mentre è possibile collegare più periferiche USB aggiungendo un hub.

Le modalità di commutazione sono via controllo tramite pulsante (con cavo da 1.5m) sullo switch, hotkey tastiera e software per un controllo semplice e versatile sia per professionisti che per uso domestico.

Nota Bene: questo KVM switch può essere utilizzato con computer DisplayPort o Mini-DisplayPort tramite dei convertitori DisplayPort a HDMI o Mini-DisplayPort a HDMI.

PRODOTTI CORRELATI

42341
42344
32811
32321

SWITCH KVM HDMI 2.0, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	HDMI 2.0, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	HDCP 2.2
Supporto Audio	Stereo analogico
Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Interfaccia Seriale	-
Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	2
Installabile in Cascata	-
Metodo di Commutazione	Pulsante, Hotkey & Software
Installabile a Rack 19"	-
Funzioni Particolari	Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
Materiale della scocca	Plastica
Peso Netto	0.44kg (0.97lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	5V
Colore	Nero

CONNETTORI

Interfacce della Consolle	HDMI Tipo A (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
Interfacce per PC/Server	2 x HDMI (Maschio), 2 x USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) 1.2m cavi integrati
Altre Interfacce	-
Alimentazione	-

VARIE

Tipo Confezione	Scatola in cartone
Dimensione Confezione	160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
Peso Lordo	0.436kg (0.96lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 66

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42345
EAN	4002888423458

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

KVM Switch HDMI
Manuale