

Part No. **42683**

30M FIBRE OPTIC USB 3.0 CABLE

30M USB 3.0 EXTENSION VIA FIBRE OPTICS



DESCRIPTION

- 30m Active Optical (AOC) USB 3.0 Cable
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- Low RFI/EMI for sensitive environments
- Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy Fibre Optic USB 3.0 Cable supports far longer distances than standard copper cables whilst retaining SuperSpeed transfer rates of up to 5Gbps. A lighter and more flexible construction makes this cable simple to install with cable trays and through conduits, whilst low RFI/EMI ensures that the cable can be installed in the most sensitive of environments.

For added convenience the Fibre Optic USB 3.0 cable is supplied with a USB Micro-B cable, which can be connected should additional power be required.

Please note: this product is not backwards compatible with USB 2.0 or USB 1.1.

RELATED PRODUCTS

0

30M FIBRE OPTIC USB 3.0 CABLE

CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	USB Micro-B Female
Housing Material	Plastic
Connector Plating	C2680
Pin Construction	C2680+Nickel+Gold
Pin Plating	Gold
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Female: 20x78x12mm [0.79x3.07x0.47in] USB A Male: 16x65x8mm [0.63x2.56x0.31in]

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	5Gbps
Nominal Attenuation	2.5dBm/km

Minimum Bend Radius	37.5mm [1.48in]
Maximum Tensile Load	0.7GN/m ²
Operating Temperature	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Storage Temperature	-20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Transmission Medium	Optical Fiber 50/125 Multimode Fiber
Transmission Technology	850nm Laser Optical

PURCHASING INFORMATION

No.	42683
EAN	4002888426831

CABLE CONSTRUCTION

Length	30m [98,42ft]
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Orange
Type	Round
Jacket Diameter	3mm [0.12in]
Jacket Material	LSZH
Conductor Material	-
Conductor Gauge	-
Shielding	Aluminium Foil + Tinplate

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	310x310x70mm [12.2x8.27x2.76in]
Net Weight	0.294 [0.65lb]
Gross Weight	0.651kg [1.44lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

PACKAGE CONTENTS

30m Fibre Optic USB 3.0 Cable
1m USB Cable Type A to Micro-B
Lindy manual

Part No. **42683**

30M FIBRE OPTIC USB 3.0 KABEL

30M USB 3.0 VERLÄNGERUNG ÜBER GLASFASER

BESCHREIBUNG

- Optisches USB 3.0 Kabel, 30m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Geringe elektromagnetische Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI)
- Plug- & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Es ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen z.B. im Kabelkanal geeignet. Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden.

Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-Kabel Micro-B zur Stromversorgung.

Beachten Sie bitte, dass dieser Artikel nicht abwärts kompatibel ist mit USB 2.0 und USB 1.1.

RELATED PRODUCTS

0

30M FIBRE OPTIC USB 3.0 KABEL

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	USB-Micro-B-Buchse
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	C2680
Pin-Konstruktion	C2680+Nickel+Gold
Beschichtung des Pins	Gold
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Buchse: 20x78x12mm (0.79x3.07x0.47in) USB-A-Stecker: 16x65x8mm (0.63x2.56x0.31in)

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	2.5dBm/km

Minimaler Biegeradius	37.5mm (1.48in)
Maximale Zugbelastung	0.7GN/m ²
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Übertragungsmedium	Glasfaser Multimode 50/125
Übertragungstechnologie	850nm laseroptisch

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42683
EAN	4002888426831

KABELKONSTRUKTION

Länge	30m (98,42ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Orange
Typ	Rund
Manteldurchmesser	3mm (0.12in)
Mantelmaterial	LSZH
Leitermaterial	-
Leitermaße	-
Schirmung	Aluminiumfolie + Weißblech

SONSTIGES

Verpackungstyp	Karton
Verpackungsmaße	310x310x70mm (12.2x8.27x2.76in)
Nettogewicht	0.294 (0.65lb)
Gesamtgewicht	0.5kg (1.1lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

VERPACKUNGSGEHALT

Optisches USB 3.0 Kabel 30m
USB-Kabel Typ A / Micro-B, 1m
Lindy Handbuch

Part No. **42683**

CAVO USB 3.0 IN FIBRA OTTICA, 30M

CONNESSIONE USB 3.0 A 30M TRAMITE FIBRA OTTICA

DESCRIPTION

- Cavo ottico attivo USB 3.0 da 30m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Immune da interferenze RFI/EMI per ambienti sensibili
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

I cavi Lindy USB 3.0 in fibra ottica supportano distanze molto più lunghe rispetto ai cavi standard in rame mantenendo velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps. La costruzione del cavo molto flessibile e leggero ne facilita l'installazione mentre l'assenza di interferenze RFI/EMI consente di utilizzarli anche in ambienti critici.

Questi cavi USB 3.0 in fibra ottica sono forniti con un cavo USB Micro-B che può essere collegato per fornire alimentazione aggiuntiva.

Nota Bene: questo prodotto non è retro compatibile con le specifiche USB 2.0 o USB 1.1.

RELATED PRODUCTS

0

CAVO USB 3.0 IN FIBRA OTTICA, 30M

CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	USB Micro-B Femmina
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	C2680
Composizione dei Pin	C2680+Nichel+Oro
Placcatura dei Pin	Oro
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Femmina: 12x78x20mm (0.47x3.07x0.79in) USB A Maschio: 16x65x8mm (0.63x2.56x0.31in)

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	2.5dBm/km

Raggio minimo di curvatura	37.5mm (1.48in)
Massimo carico in trazione	0.7GN/m ²
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Mezzo Trasmissivo	Fibra Ottica 50/125 Multimodale
Tecnologia Trasmissivo	Laser Ottica 850nm

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42683
EAN	4002888426831

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	30m (98,42ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Arancione
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	3mm (0.12in)
Materiale della Guaina	LSOH
Materiale del Conduttore	-
Dimensione del Conduttore	-
Schermatura	Foglio in alluminio + stagno

VARIE

Tipo di imballaggio	Scatola in cartone
Dimensioni confezione	310x310x70mm (12.2x8.27x2.76in)
Peso netto	0.294 (0.65lb)
Peso complessivo	0.651kg (1.44lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

Cavo USB 3.0 in Fibra Ottica 30m
Cavo USB A Maschio a Micro-B Maschio di alimentazione, 1m
Manuale

Part No. **42683**

RALLONGE USB 3.0 SUR FIBRE OPTIQUE, 30M

RALLONGE USB 3.0 TYPE A SUR FIBRE OPTIQUE, 30M



DESCRIPTION

- Rallonge Active Optique USB 3.0, 30m
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Peu sensible aux perturbations électromagnétiques RFI/EMI
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge USB 3.0 sur fibre optique prend en charge des distances bien plus longues que les câbles cuivre, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Le diamètre plus petit et la flexibilité du câble permettent de l'installer facilement à travers des conduits, des gaines, tout en assurant une faible sensibilité aux perturbations électromagnétiques RFI/EMI.

Pour un maximum de confort, la rallonge USB 3.0 sur fibre optique est livrée avec un câble USB Micro-B, qui peuvent être connectés en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.

Merci de noter: ce produit n'est pas rétrocompatible USB 2.0 ou USB 1.1.

RELATED PRODUCTS

0

RALLONGE USB 3.0 SUR FIBRE OPTIQUE, 30M

CONNECTEURS

Connecteur A	USB type A mâle
Connecteur B	USB type A femelle
Alimentation	USB Micro-B femelle
Matériau des boîtier	Plastique
Revêtement du connecteur	C2680
Matériau des broches	C2680+Nickel+Or
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxPxH	USB A femelle: 20x78x12mm (0.79x3.07x0.47in) USB A mâle: 16x65x8mm (0.63x2.56x0.31in)

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	5 Gbits/s
Atténuation nominale	2.5dBm/km

Rayon de courbure minimal	37.5mm (1.48in)
Charge des traction maximale	0.7GN/m ²
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Média de transmission	Fibre optique 50/125 multi-mode
Technologie de transmission	Fibre optique 850nm

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42683
EAN	4002888426831

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	30m (98,42ft)
Norme	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Couleur	Orange
Type	Rond
Diamètre de la gaine	3mm (0.12in)
Matériau de la gaine	LSZH
Matériau des conducteurs	-
Section des conducteurs	-
Blindage	Feuillard en aluminium étamé

DIVERS

Type d' emballage	Boîte en carton
Dimensions d' emballage	310x310x70mm (12.2x8.27x2.76in)
Poids net	0.294 (0.65lb)
Poids brut	0.651kg (1.44lb)
Garantie (Années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

CONTENU DE L' EMBALLAGE

Rallonge USB 3.0 sur fibre optique, 30m
Câble d' alimentation USB A mâle vers Micro-B mâle, 1m
Manuel Lindy