

Part No 43354

USB 3.0 TYPE A & C TO HDMI & VGA CONVERTER

CONNECT AN HDMI OR VGA DISPLAY TO THE USB 3.0 TYPE A OR TYPE C PORT



DESCRIPTION

Connects an HDMI and/or VGA display to the USB 3.0 Type A or Type C port
Supports resolutions up to 3840x2160@30Hz (HDMI) and 1080p 60Hz (VGA)
Software-based Silicon solution to connect any display to any computer that supports USB
Easy to install and bus-powered from the USB port
2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Type A & C to HDMI & VGA Converter allows users to display 4K and/or Full HD 1080p video and graphics on your TV, monitor or projector via a computer's USB 3.0 Type A or Type C port. It is the ideal solution for computers, which do not support MST and require several video outputs.

Perfect for connecting a display to USB 3.0 Type A or C equipped computers, this converter is a simple, high performance alternative to installing a traditional graphics card. It can be used as a primary, mirrored or extended desktop and it also supports audio transmission via HDMI.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.0 TYPE A & C TO HDMI & VGA CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	USB Type A and Type C to HDMI and VGA
Interface Standard	HDMI 1.4, USB 3.0
Supported Bandwidth	-
Maximum Input Resolution	3840x2160 30Hz
Maximum Output Resolution	HDMI: 3840x2160P 30Hz, VGA: 1920x1080P 60Hz
Chipset	SM768GX
Compatibility	USB Type A and Type C equipped computers
Power Delivery	-
HDCP Support	-
Supported Audio	Stereo, Multi-Channel 5.1, LPCM 16bit, 32/44.1/48KHz
Seperate Audio Ports	-
Special Features	Software-based Silicon solution to connect any display to any computer that supports USB, compatible with Windows and MacOS

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	105x43x14mm (4.13x1.69x0.55in)
[Fixed] Cable Length	100mm (3.94in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.06kg (0.13lb)
Operating Temperature	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Storage Temperature	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Humidity	0% to 85 % RH (non-condensin)
Power Requirements	-
Colour	Black

CONNECTORS

Input	1 x USB Type A and C (Male)
Output	1 x HDMI (Female), 1x VGA (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x194mm (6.85x7.64in)
Gross Weight	0.09kg (0.2lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PURCHASING INFORMATION

No.	43354
EAN	4002888433549

PACKAGING CONTENTS

USB 3.0 to HDMI & VGA Converter
Lindy Manual

Part No 43354

USB 3.0 TYP A & C AUF HDMI & VGA KONVERTER

ZUM ANSCHLUSS EINES HDMI ODER VGA DISPLAYS AN DEN USB 3.0 PORT TYP A ODER C



DESCRIPTION

Zum Anschluss eines HDMI und/oder VGA Displays an den USB 3.0 Port Typ A oder C
Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz (HDMI) und 1080p 60Hz (VGA)
Software-basierte Silicon-Lösung zum Anschluss eines Displays and einen Computer mit USB-Unterstützung
Einfache Installation, Stromversorgung über den USB port
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB 3.0 Typ A & C auf HDMI & VGA Konverter ermöglicht die Anzeige von 4K- und/oder Full HD 1080p-Videos und -Grafiken auf Ihrem Fernseher, Monitor oder Projektor über den USB 3.0-Anschluss Typ A oder Typ C eines Computers. Er ist die ideale Lösung für Computer, die MST nicht unterstützen und mehrere Videoausgänge benötigen.

Perfekt zum Anschluss eines Displays an Computer mit USB 3.0 Typ A oder C Schnittstelle ist dieser Konverter eine einfache Alternative zur Installation einer herkömmlichen Grafikkarte. Er unterstützt die Anzeige Anzeige als primärer, gespiegelter oder erweiterter Desktop und auch die Audioübertragung über HDMI.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.0 TYP A & C AUF HDMI & VGA KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	USB Typ A und Type C an HDMI und VGA
Schnittstellen-Standard	HDMI 1.4, USB 3.0
Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Eingangsauflösung	3840x2160 30Hz
Maximale Ausgangsauflösung	HDMI: 3840x2160P 30Hz, VGA: 1920x1080P 60Hz
Chipsatz	SM768GX
Kompatibilität	Computer mit USB Typ A oder Typ C Anschluss
Power Delivery	-
HDCP-Unterstützung	-
Audio	Stereo, Multi-Channel 5.1, LPCM 16bit, 32/44.1/48KHz
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	Software-basierte Silicon-Lösung zum Anschluss eines Displays an einen Computer mit USB-Unterstützung, kompatibel mit Windows und MacOS

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	105x43x14mm (4.13x1.69x0.55in)
Kabellänge (montiert)	100mm [3.94in]
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.06kg [0.13lb]
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Lagertemperatur	-40°C - 80°C [-40°F - 176°F]
Feuchtigkeit	0% to 85 % RH (nicht kondensie)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ A und C (Stecker)
Ausgänge	1 x HDMI (Buchse), 1x VGA (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm [6.85x7.64in]
Gesamtgewicht	0.09kg [0.2lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43354
EAN	4002888433549

LIEFERUMFANG

USB 3.0 auf HDMI & VGA Converter
Lindy Handbuch

Part No 43354

CONVERTER USB 3.0 TIPO A & C A HDMI E VGA

COLLEGA UN DISPLAY HDMI O VGA ALLA PORTA USB 3.0 TIPO A O TIPO C



DESCRIPTION

Permette di collegare un display HDMI e/o VGA alla porta USB 3.0 Tipo A o Tipo C

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz (HDMI) e 1080p 60Hz (VGA)

Grazie alla software-based Silicon solution integrata è possibile collegarlo a qualsiasi display e a qualsiasi computer che interfaccia USB

Facile da installare e alimentato tramite bus dalla porta USB

2 anni di garanzia

Il converter USB 3.0 di tipo A & C a HDMI & VGA di Lindy permette agli utenti di visualizzare video e grafica 4K e/o Full HD 1080p sulla tua TV, monitor o proiettore tramite la porta USB 3.0 di tipo A o C di un computer. È la soluzione ideale per i computer che non supportano l'MST e richiedono diverse uscite video.

Perfetto per collegare un display a computer dotati di USB 3.0 Tipo A o C, questo converter è un'alternativa semplice e dalle alte prestazioni all'installazione di una scheda grafica tradizionale. Può essere utilizzato come desktop primario, mirroring o esteso e supporta anche la trasmissione audio via HDMI.

RELATED PRODUCTS

0

CONVERTER USB 3.0 TIPO A & C A HDMI E VGA

SPECIFICHE

Interfacce AV	Da USB tipo A e tipo C a HDMI e VGA
Standard interfacce	HDMI 1.4, USB 3.0
Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima in ingresso	3840x2160 30Hz

Risoluzione massima in uscita	HDMI: 3840x2160P 30Hz, VGA: 1920x1080P 60Hz
--------------------------------------	--

Chipset	SM768GX
Compatibilità	Computer dotati di USB Tipo A e Tipo C

Power Delivery	-
Supporto HDCP	-
Supporto Audio	Stereo, multicanale 5.1, LPCM 16bit, 32/44.1/48KHz

Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	Software-based Silicon solution integrata per collegare qualsiasi display a qualsiasi computer che supporti l'USB, compatibile con Windows e MacOS

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	105x43x14mm (4.13x1.69x0.55in)
Lunghezza del cavo (fissato)	100mm (3.94in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.06kg (0.13lb)
Temperatura operativa	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Tasso di umidità	0% to 85 % RH (senza condensazione)
Alimentazione	-
Colore	Nero

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB tipo A e C (maschio)
Uscite	1 x HDMI (femmina), 1x VGA (femmina)
Alimentatore	Alimentazione da bus USB

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm (6.85x7.64in)
Peso complessivo	0.09kg (0.2lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43354
EAN	4002888433549

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB 3.0 Tipo A & C a HDMI e VGA
Manuale Lindy

Part No 43354

CONVERTISSEUR USB 3.0 TYPE A & C VERS HDMI & VGA

CONNECTE UN ÉCRAN HDMI OU VGA À UN ORDINATEUR AVEC PORT USB 3.0 TYPE A OU TYPE C



DESCRIPTION

- Permet de connecter un écran HDMI et/ou VGA au port USB 3.0 Type A ou Type C d'un ordinateur.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@30Hz (HDMI) et 1080p 60Hz (VGA)
- Solution logicielle Silicon permettant de connecter un écran à un ordinateur prenant en charge le protocole USB.
- Facile à installer et alimenté par le bus à partir du port USB
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.0 Type A & C vers HDMI & VGA de Lindy permet aux utilisateurs d'afficher des signaux vidéos 4K et/ou Full HD 1080p sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur via le port USB 3.0 Type A ou Type C d'un ordinateur. Il s'agit de la solution idéale pour les ordinateurs qui ne prennent pas en charge la fonction DisplayPort MST et qui ont besoin de plusieurs sorties vidéo.

Parfait pour connecter un écran à des ordinateurs équipés d'un port USB 3.0 Type A ou Type C, ce convertisseur est une alternative simple et performante à l'installation d'une carte graphique traditionnelle. Il peut être utilisé comme affichage principal, miroir ou étendu et il prend également en charge la transmission audio via HDMI.

RELATED PRODUCTS

0

CONVERTISSEUR USB 3.0 TYPE A & C VERS HDMI & VGA

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	USB Type A et Type C vers HDMI et VGA
Norme	HDMI 1.4, USB 3.0
Bande passante prise en charge	-
Résolution maximale en entrée	3840x2160 30Hz
Résolution maximale en sortie	HDMI: 3840x2160P 30Hz, VGA: 1920x1080P 60Hz
Chipset	SM768GX
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type A et Type C
Power Delivery	-
Prise en charge HDCP	-
Audio	Stéréo, multi-canal 5,1, LPCM 16bit, 32/44.1/48KHz
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	Solution logicielle Silicon pour connecter un écran à un ordinateur équipé d'un port USB, compatible avec Windows et MacOS.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	105x43x14mm (4.13x1.69x0.55in)
Longueur du câble (fixe)	100mm (3.94in)
Matériau du boîtier	Matière plastique
Poids net	0.06kg (0.13lb)
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Température de stockage	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Humidité relative	0% to 85 % RH (sans condensat)
Puissance	-
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type A et C (mâle)
Sorties	1 x HDMI (femelle), 1x VGA (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus USB

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x194mm (6.85x7.64in)
Poids brut	0.09kg (0.2lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43354
EAN	4002888433549

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB 3.0 vers HDMI & VGA
Manuel Lindy